

標準ダクト RD-I RD-L RD-C

株式会社サンデン 製

- 耐熱、耐水性、機械的強度に優れています。(UL規格認定品のUL94V-0 No.E206353)
- 取付面中心に二条のセンターライン(ドリルの案内溝)が設けてありますので、任意の箇所にて穴が明けられます。

エコダクト ED

- 環境に配慮した焼却時に有毒ガスの発生しないノンハロゲン樹脂を採用しています。
- 難燃性はUL94V-0認定の自己消化性です。
- PVC製と比べ比重は約20%軽量で、耐熱性に優れています。
- 側面孔は内面に面取り加工を施しています。

スパーク
ケンチャー

ハーディング
コネクタ

金属製
配線ダクト

配線ダクト

ストロング
プロテクター



RD-I: シルバー



RD-L: シルバー



RD-C: シルバー



ED: アイボリー

■ 発注例

単位mm

呼称	RD-I	RD-L	RD-C	ED	幅(W)	高さ(H)	標準長さ	電線収容本数	入数/箱 注
23	○		○		18	25	2000	20	50
24	○	○	○		25	40		40	30
34	○	○	○	○	30			50	
44	○	○	○	○	40			60	
64	○	○	○		60			100	24
26	○	○	○		25	60		70	30
36	○	○	○	○	30			80	
46	○	○	○	○	40			100	
56	○	○	○		50			130	24
66	○	○	○	○	60			160	
76	○	○	○		70			180	
86	○	○	○		80			200	18
106	○	○	○		100			240	
38	○	○	○	○	30	80		100	
48	○	○	○	○	40			140	20
68	○	○	○	○	60			190	16
88	○	○	○	○	80			260	12
108	○	○	○		100			330	
310	○	○			30	100		120	24
410	○	○	○		40			180	20
610	○	○	○	○	60		240	16	
810	○	○	○		80		330	12	
100	○	○	○		100		420		
材 質	標準ダクト：塩化ビニル エコダクト：変性ポリフェニレンエーテル								
備 考	電線収容本数はIV2mm ² の本数を示します。 ご注文は入数/箱単位でお願いします。注								

注：EDは各呼称10本/箱です。

発注の際は、下記のことをご指示願います。

